

Elegante optimalisatie van de ruimte

Van Opstal is exclusief importeur van het Exedra indraai-schuifdeursysteem met nokkenondersteunde schuifactie die wordt versterkt door een lineair dempingsysteem om de laatste openings- en sluitbeweging voorzichtig te regelen.

Het systeem is eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de kast en zorgt ervoor dat de deuren soepel en gelijkmatig openen en sluiten. De geassisteerde schuifbeweging van het systeem wordt versterkt door lineaire demping om de beweging van de deur voorzichtig te regelen.

Deze oplossing biedt een grote mate van flexibiliteit aan de klant. De klant snijdt de profielsecties op de gewenste lengte en bevestigt de afzonderlijke componenten aan elkaar. Een nokkenwagenaansluiting moet samen met de mechaniekenset worden besteld volgens op de bruikbare constructiediepte (LPU) en de deurhoogte (TH). De installatiehandleiding bevat duidelijke instructies over het snijden en monteren. De bevestigingsclips en positioneringsstops zorgen voor een snelle en veilige montage en verwijdering uit de kast zonder de noodzaak van toegang tot de zijkant van de kast.

Indraai-schuifdeur voor vele toepassingen

Exedra verfijnt en verbetert het vertragingconcept om een soepele, vloeiende, uniforme en geruisloze beweging te geven, ongeacht de snelheid waarmee de deur wordt ingebracht

Exedra maakt het mogelijk om de ruimte te optimaliseren en kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingen - van voorraadkasten voor keukens tot het verbergen van apparaten zoals wasmachines, diepvriezers of zelfs gootstenen; in woonkamers voor media- of bibliotheekenheden; in slaapkamerkasten en in kantooropslagtoepassingen.

Elk systeem wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. De Exedra kan nu tegen actieprijzen worden besteld: zie de website voor de voorwaarden.

vanopstal.be
vanopstal.nl



Specificaties

- indraai-schuifdeursysteem met mechanische ondersteuning van het in- en uitschuiven van de deur
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- dempers afzonderlijk te bestellen

- * Max. gewicht 30 kg
- * Dikte van 18 mm tot 30 mm
- * Breedte van 400 mm tot 900 mm
- * Hoogte van 1333 mm tot 2530 mm
- * Zachte sluitbeweging tijdens het in- en uitschuiven

- minimum kastdiepte: 501 mm
- deurhoogte: van 1930 tot 2500 mm
- deurbreedte: 500 tot 700 mm
- deurdikte: 18 tot 30 mm
- regeling van de deur:
 - verticale regeling: +4/-1 mm
 - horizontale regeling: \pm 2 mm
 - frontale regeling: \pm 4 mm